



Recall Campaign

NHTSA # 15V-017

TC # 2015-021

Job Code: 9901227

Flat Rate: 0.3 hr

LABELS ARE ENCLOSED WITH THE NOTIFICATION LETTER

ACTION REQUIRED:

Replace the following Labels:

Federal Certification Label - Canadian Units ONLY

Canadian Data Sheet - for CSA built units ONLY

MODELS / UNITS:

2015 Eagle Fifth Wheel

30.5BHLT F1PK 0051-0078

KIT CONTENTS

Labels are enclosed with the Recall Notification

SHOP SUPPLIES

Isopropyl Alcohol and shop rag

CHANGING THE FEDERAL CERTIFICATION LABEL

Remove existing label(s)

1. Locate the appropriate label(s) on the outside off door side (road side) front of the unit. Remove the existing Federal Certification Label and Tire Label
2. Using isopropyl alcohol and a shop rag, remove any adhesive residue from the surface where the original label had been. Allow the area to dry for at least 30 seconds.

Apply new label(s)

3. Remove the protective back from the new labels. Align the new label in the same location of the original label and apply it to the surface. Remove any air bubbles from the label.

NOTE: Do not attempt to remove or adjust the label once it has come into contact with the surface. Doing so may damage the label or cause it not to adhere properly to the surface. IF A LABEL IS DAMAGED OR WILL NOT PROPERLY ADHERE TO THE SURFACE, A NEW LABEL MUST BE ORDERED.

* 1UJBJ0BK2B1J30198 *	
RESP MFR: FABRICANT RESP: Jayco, Inc.	DATE: 08/10
V.I.N./N.I.V 1UJBJ0BK2B1J30198	
GVWR: /PNBV KG 5500 2497	PRESS. /COLD INFL. PRESS. /GONFL FROID
SIZE/DIMENSION	
GAWR/PNBE KG 2900 1317	TIRE/PNEU RIMS/JANTE PSI/LPC KPA ST185/80R13C 13 X 4.50 JJ 50 345
00000 INT/CENTRAL	
2900 1317	REAR/ARRIERE ST185/80R13C 13 X 4.50 JJ 50 0345
TYPE OF VEHICLE/TYPE DE VEHICULE: TRAILER/REMORQUE	
<small>THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE U.S. FEDERAL MOTOR VEHICLE SAFETY STANDARDS AND STANDARDS PRESCRIBED UNDER THE CANADIAN MOTOR VEHICLE SAFETY REGULATIONS IN EFFECT ON THE DATE OF MANUFACTURE SHOWN ABOVE.</small>	
<small>CE VÉHICULE CONFORME À TOUTES LES NORMES QUI LUI SONT APPLICABLES EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DE VÉHICULES AUTOMOBILES DU CANADA ET DES ÉTATS UNIS EN VIGUEUR À LA DATE DE SA FABRICATION CI-DESSUS.</small>	

**Federal Certification Label
Canadian Units Only**

Instructions for Canadian Data Sheet - CSA built Units Only

1. Locate the existing **Canadian Data Sheet** label on the inside of the cabinet door under the kitchen sink. Using a DRY rag, wipe off the surface of the existing label to remove any dust or dirt from the surface. Do not use any wet cleaner on the existing label as it may absorb the liquid adversely affecting the adhesive on the new label.
DO NOT attempt to remove the existing label.

2. Remove the protective back from the new Canadian Data Sheet label. Align the label with the existing label and apply it over the top of the original label.

NOTE: Do not attempt to remove or adjust the label once it has come into contact with the surface. Doing so may damage the label or cause it not to adhere properly to the surface. IF A LABEL IS DAMAGED OR WILL NOT PROPERLY ADHERE TO THE SURFACE, A NEW LABEL MUST BE ORDERED.

DO NOT REMOVE/NE PAS ENLEVER
RECREATIONAL VEHICLE SPECIFICATION NAMEPLATE PLAQUE SIGNALÉTIQUE POUR VÉHICULE RÉCRÉATIF

MANUFACTURER/FABRICANT: JAYCO INC. DATE OF MANUFACTURE: 8/31/10
DATE DU FABRICANT

FACTORY ADDRESS/ADRESSE DE L'USINE: 903 S.Main Middlebury, IN 46540
TRADE NAME: MODEL NO.: K213 JAY FEATHER SELECT 11T7 SERIAL NO.: 1UN1J0BKXB1J30062
MARQUE DE COMMERCE: NO DE MODÈLE NO DE SÉRIE

QAI CERTIFICATION LABEL NO.: ÉTIQUETTE DE CERTIFICATION QAI NUMÉRO

NOTE: (1) This specification plate and the exterior QAI Label provide the only evidence of certification. Cette plaque signalétique ainsi que l'étiquette extérieure QAI constituent les seules preuves de la certification QAI.
(2) QAI Certification covers the systems noted below only when installed by the vehicle manufacturer. La certification QAI englobe les installations indiquées ci-dessous uniquement si leur placement est effectué par le fabricant du véhicule.
(3) Any additions or modifications to factory installed systems must be authorized by the appropriate provincial or municipal authorities having jurisdiction. Toute adjonction ou modification aux installations doit le placement est effectué à l'usine doit être approuvée par les autorités provinciales ou municipales compétentes.
(4) (NA) Under the heading "FACTORY INSTALLED APPLIANCES" indicates appliance not factory installed. "NA" sous l'en-tête "Appareils installés à l'usine" indique des appareils non installés à l'usine.

MAKE/MARQUE	MODEL/MODÈLE	FUEL (Gas or Electric) / COMBUSTIBLE (gaz ou électricité)
1. FURNACE	HYDROFLAME	79201V LP GAS
2. WATER HEATER	WINDSOR	6500ALUB US ELECT
3. RANGE	ROSCOE	652 ELECT
4. REFRIGERATOR	ROSCOE	652 ELECT
5. GENERATOR	RV PRODUCTS	49251BE 120V ELECT
6. AIR CONDITIONER	HI POINT	EM255BE 120V ELECT
7. MICROWAVE OVEN		
8.		

ELECTRICAL SYSTEM: INSTALLATION ÉLECTRIQUE: 120 Volts .60 Hertz .30 Ampères

PLUMBING SYSTEM: Pressure system tested at 690 kPa(100psi) INSTALLATION DE PLOMBERIE: Installation sous pression éprouvée à 690 kPa (100 lpc).

WARNING AVERTISSEMENT

GAS SYSTEM: INSTALLATION DE GAZ:

TO ENSURE A SUPPLY OF FRESH AIR TO OCCUPANTS, OPEN VENTILATORS WHEN FUEL-BURNING RANGE AND/OR LIGHTS ARE IN OPERATION. POUR ASSURER AUX OCCUPANTS UNE CIRCULATION D'AIR FRAIS, OUVRIER LES VENTILATEURS TANT QUE FONCTIONNEMENT LA CUISINIÈRE OU DES LAMPES À GAZ.

THIS SYSTEM IS DESIGNED FOR USE WITH PROPANE ONLY. DO NOT CONNECT NATURAL GAS TO THIS SYSTEM. CETTE INSTALLATION EST CONÇUE POUR LE PROPANE SEULEMENT. NE PAS L'ALIMENTER EN GAZ NATUREL.

BEFORE TURNING ON PROPANE AVANT LA MISE EN SERVICE

(a) BE CERTAIN APPLIANCES ARE CERTIFIED FOR PROPANE AND ARE EQUIPPED WITH CORRECT BURNER GRIFICES. S'ASSURER QUE LES APPAREILS SONT CERTIFIÉS POUR LE PROPANE ET MUNIS D'ORIFICES DE BRÛLEUR APPROPRIÉS.
(b) MAKE CERTAIN ALL PROPANE CONNECTIONS ARE TIGHT BY TESTING WITH SOAPY WATER. NEVER USE A LIGHTED MATCH OR OTHER FLAME WHEN CHECKING FOR LEAKS. VÉRIFIER L'ÉTANCHÉITÉ DE TOUTES LES RACCORDEMENTS AU PROPANE. LA FERMETURE DE TOUTES LES ROBINETS D'APPAREILS ET L'OBSTRUCTION DE TOUTES LES SORTIES NON RACCORDEES.

AFTER TURNING ON PROPANE APRÈS LA MISE EN SERVICE

(a) LIGHT ALL PILOTS ALLUMEZ TOUTES LES VEILLEUSES.
(b) ALL CONNECTIONS INCLUDING THOSE AT THE APPLIANCES, REGULATORS AND CYLINDERS SHOULD BE LEAK-TESTED PERIODICALLY WITH SOAPY WATER BY THE OCCUPANT. NEVER USE A LIGHTED MATCH OR OTHER FLAME WHEN CHECKING FOR LEAKS. L'OCCUPANT DOIT ÉProuver PÉRIODIQUement L'ÉTANCHÉITÉ DE TOUTES LES RACCORDEMENTS, Y COMPRIS CEUX AUX APPAREILS, AUX RÉGULATEURS ET AUX BOUTEILLES. NE Y APPLIQUEZ PAS D'UNE ALLUMETTE OU AUTRE FLAMME POUR LA DÉTECTION DES FUITES.
(c) DO NOT LEAVE SYSTEM TURNED ON OR CONTAINERS CONNECTED UNTIL THE SYSTEM HAS BEEN PROVEN TO BE FREE OF ANY LEAKS. NE PAS LAISSER L'ALIMENTATION OUVERTE, NI LES RÉCIPIENTS RACCORDEES, AVANT D'AVOIR COMPLÈTE L'ÉPREUVE D'ÉTANCHÉITÉ AU PROPANE DE L'INSTALLATION.
(d) COOKING APPLIANCES SHOULD NOT BE USED FOR SPACE HEATING. LES APPAREILS DE CUISISON NE DOIVENT PAS ÊTRE UTILISÉS POUR LE CHAUFFAGE DES LOCAUX.
(e) WHEN THE CONTAINERS ARE DISCONNECTED THE PROPANE SUPPLY LINE SHOULD BE CAPPED OR PLUGGED. LORSQUE LES RÉCIPIENTS SONT DÉCONNECTÉS, L'ALIMENTATION DE PROPANE DOIT ÊTRE OBTURÉE OU SCÉLÉE.

VEHICULAR SYSTEM: WARNING - IT IS RECOMMENDED THAT HIGHWAY AUTHORITIES BE CONSULTED ON REGULATIONS APPLICABLE IN AREAS INTO WHICH THIS UNIT MAY BE MOVED ESPECIALLY IN REGARD TO MAXIMUM ALLOWABLE LENGTHS AND WIDTHS.

INSTALLATION VÉHICULAIRE: AVERTISSEMENT - IL EST RECOMMANDÉ DE CONSULTER LES AUTORITÉS ROUTIÈRES AU SUJET DES RÉGLEMENTS APPLICABLES DANS LES ZONES À L'ÉPREUVE DESQUELLES CETTE UNITÉ PEUT ÊTRE TRANSPORTÉE, PARTICULIÈREMENT EN CE QUI CONCERNE LES LONGUEURS ET LARGEURS MAXIMALES ADMISSIBLES.

Gross Vehicle Weight Rating (GVWR) 5600 lb 2497 kg Poids brut maximal de remorquage (PBR) 2497 kg
This vehicle requires a class 4 hitch on towing vehicle. sur le véhicule tracteur

Tongue Load Range 975.0000 lb 442 kg Capacité de Charge de Timon 975.0000 lb 442 kg

Minimum Tire Size & Ply Rating ST185/R0813C Dimensions minimales des pneus et nombre de plis

Recommended Cold Tire Inflation Pressure 59 psi 345 Kpa Pression recommandée pour le gonflage des pneus à froid