



2014

**Q7/Q7 TDI****Informe del técnico de Audi**

N.º de inventario

Número de concesionario

R.O. N.º

VIN

Millaje de prueba en carretera

Millaje de prueba en carretera en

*El técnico de Audi debe completar todos los puntos antes de la entrega al cliente*

**\*\*Consulte la pestaña Funciones especiales del Diagnóstico de ODIS con GFF para las pruebas de función de PDI**

**\*\*Audi recomienda el uso de un cargador de batería aprobado por Audi para evitar la descarga excesiva de la batería durante la inspección**

**Abra Campañas/actualizaciones**

- Revise si Elsa tiene campañas y actualizaciones abiertas. Realice campañas que no necesitan SVM si aplica. Las campañas que necesitan SVM deben realizarse únicamente después de que el vehículo se ha colocado en modo de transporte.

**Inspección de batería**

- Revise si las abrazaderas de la batería tienen el torque adecuado. Vuelva a aplicar el torque si es necesario
- Realice la prueba de la batería A para las nuevas baterías con GFF en ODIS  
Diagnosis (diagnóstico) → Special functions (funciones especiales) → Service work (trabajo de servicio). Seleccione la opción 2 de la prueba de baterías para baterías nuevas como parte de la inspección previa a la entrega y tome acciones según los resultados de las pruebas (correcto, recarga, reemplazo) Asegúrese de que el registro del diagnóstico se cargue en el servidor sin documentos GFF al seleccionar "correcto" cuando el técnico desee enviar el protocolo de diagnóstico actual generado en línea. (Nota: No utilice la Función guiada. El registro de diagnóstico se carga en GFF sin documentos)

**Desactivación del modo de transporte, verificación de DTC, configuración del recordatorio de servicio**

- Desactive el modo de transporte de vehículo (por medio de Special functions (funciones especiales) → Service work (trabajo de servicio) → 19-Transport mode activating/deactivating (activación/desactivación de modo de transporte-19))
- Establezca el recordatorio de servicio (por medio de Special functions (funciones especiales) → Service work (trabajo de servicio) → 17-PDI-resetting SRI at PDI, counter reset, etc. (17-PDI-restablecimiento SRI en PDI, restablecimiento de contador, etc.))
- Para vehículos MMI3G+, configure el canal de adaptación (por medio de Special functions (funciones especiales) → Service work (trabajo de servicio) →: 5F-Activating/deactivating storage of music (5F-activación/desactivación de almacenamiento de música)). También denominado Ripeado de CD.

**Desactivación del modo de transporte, verificación de DTC, configuración del recordatorio de servicio (continuación)**

- Realice una comparación real/especificada de SVM (por medio de Special functions (funciones especiales) → Software Version Management (SVM) (administración de versión de software))
- Realice cualquier actualización de campaña que necesite SVM en este momento (siga las instrucciones que se muestran en la documentación de campaña)

**Inspección debajo del cofre**

- Revise todos los niveles de fluido y llene si es necesario
- Retire la etiqueta que indica que AdBlue se llenó completamente en la fábrica
- Revise el nivel de aceite del motor en MMI: llene con aceite al nivel máximo cuando el vehículo esté a temperatura de funcionamiento

**Compartimiento trasero**

- Verifique que el neumático trasero y el compresor estén presentes
- Verifique el funcionamiento de la cubierta retráctil del compartimiento de equipaje

**Exterior**

- Realice pruebas con los lavaparabrisas para verificar la precisión y la función
- Encienda los faros y revise los lavaparabrisas de los faros
- Realice pruebas en las funciones de iluminación exterior, incluyendo las transferencias de iluminación trasera entre la compuerta trasera y la defensa cuando la compuerta trasera está en funcionamiento
- Verifique el funcionamiento de la llave, Incluso la memoria del asiento (si aplica); verifique que el vehículo arranque y funcione con todas las llaves; verifique que se pueda poner y quitar seguro a las puertas con las llaves remotas y avanzadas, incluso los sensores de la manija de la puerta con la Llave avanzada (si cuenta con esta)
- Instale la tapa para la cubierta del remolque (la tapa se encuentra en el área de carga)
- Ajuste la abertura de la tapa de la cajuela a 75 pulgadas (190 cm) desde el suelo hasta el botón de cierre en la tapa de la cajuela. Mantenga presionado el botón de cierre en la tapa de la cajuela por lo menos cuatro segundos para programar la altura de la abertura



N.º de inventario

Número de concesionario

R.O. N.º

VIN

Millaje de prueba en carretera

Millaje de prueba en carretera en

**Interior**

- Revise el funcionamiento de todos los interruptores: llave, ventanillas, ajuste del sillón y funciones de seguridad para los niños
- Calibre la brújula del espejo retrovisor según la zona adecuada y revise la iluminación/función de atenuación automática
- Verifique el funcionamiento de todas las luces interiores
- Espejos: Inspeccione el plegado, ajustes, inclinación derecha en reversa y la memoria (si cuenta con esto)
- Verifique el funcionamiento de los tomacorrientes de energía en la consola central y en el área de carga
- Revise el funcionamiento de la bocina
- Verifique que la guantera se abra y se cierre correctamente
- Revise el funcionamiento del quemacocos de panorama (abrir/cerrar/vent/deflector en el borde) y el funcionamiento del tapasol (delantero y trasero). Sincronice si fuera necesario.
- Bolsa de aire del lado del pasajero: Verifique el funcionamiento del Sistema de detección de ocupación de pasajero

**Radio**

- Verifique el funcionamiento del reproductor de CD
- Verifique el funcionamiento de AMI
- Ranura de la tarjeta SD: Inserte la tarjeta SD y pruebe la función (revise todas las ranuras de la tarjeta SD según esté equipada)
- Verifique que el radio HD esté apagado en el menú Radio/settings (radio/configuración)

**MMI/Navegación de Audi**

- Verifique y establezca el Idioma y unidades de medida en el menú de configuración
- Establezca la configuración de fuente de Hora en "GPS" y establezca horario de verano automático en "on." Cambie la zona horaria a la ubicación correcta del distribuidor
- Navegación (si cuenta con una): Establezca la ubicación del distribuidor (para seguimiento al concesionario durante la prueba en carretera)
- Establezca el "volumen de la música mientras estaciona" a 6 líneas (puede acceder por medio de la pantalla de la cámara de vista trasera de MMI: Settings (configuraciones) > Music volume while parking (volumen de la música mientras estaciona) (aplica a los vehículos con asistencia de estacionamiento o cámara de vista trasera)
- Activación de voz (si cuenta con esto): Presione el botón "Talk" (hablar) y verifique varios comandos

**Entretenimiento del asiento trasero (RSE) (si cuenta con este)**

- Entretenimiento del asiento trasero Verifique el funcionamiento. Verifique que los audífonos estén presentes y que la unidad de DVD funcione

**Conexión con Audi (si cuenta con este) (SOLO EE.UU.)**

- Verifique que el paquete de información de conexión de Audi esté presente, incluso folleto de Audi, folleto de T-Mobile, tarjeta SIM del cliente, Términos y condiciones de T-Mobile (T&C) (si aplica)
- Conecte la tarjeta SIM de **demostración del distribuidor** SIM en el vehículo y asegúrese de que el sistema se conecte por completo a 2G o 3G (símbolo 2G o 3G con la caja alrededor) (sólo aplica en un área de servicio de T-Mobile)
- Active Google Earth en las configuraciones de navegación y verifique que el logotipo blanco de Google aparezca junto al símbolo de 2G o 3G
- Asegúrese de que la red inalámbrica esté encendida (botón de función de TEL > botón de control Settings (configuración) > Wi-Fi settings (configuración de Wi-Fi) > Wi-Fi active (Wi-Fi activo) > seleccione "Visible")
- Revise si la funcionalidad de los sitios de interés de Wi-Fi está habilitada y verifique que SSID esté configurado como "AU-DXXXXX," donde XXXXX = los últimos cinco dígitos de VIN que están automáticamente prestablecidos en el sistema.

**Inspección en grúa**

- Revise en la parte inferior del vehículo si hay fugas de líquidos y componentes sueltos
- Revise si hay daño en la dirección, cubiertas, sistema de frenos, mangueras, neumáticos y ruedas
- Retire los bloques de suspensión (si están instalados)
- Inspeccione si los pernos de la rueda tienen el torque adecuado con una llave para torque
- Instale las cubiertas de los pernos de la rueda y las tapas centrales que se incluyen
- Si es una unidad conocida como "vendida", establezca a la condición de Carga normal apropiada. CONSULTE LA LISTA POSTERIOR. Si va a almacenamiento, coloque los neumáticos a las presiones máximas de neumático recomendado en la jamba de la puerta del pilar B y guarde los valores de presión de neumático en el menú Car/System (Vehículo/sistema)



N.º de inventario

Número de concesionario

R.O. N.º

VIN

Millaje de prueba en carretera

Millaje de prueba en carretera en

**Inspección en grúa (continuación)****Q7 3.0:**

- 255/55 R18 109H XL todas las estaciones 35 delanteras/35 traseras
- 265/50 R19 110H XL todas las estaciones 35 delanteras/35 traseras
- 275/45 R20 110H XL todas las estaciones 35 delanteras/35 traseras
- 275/45 R20 110Y XL alto rendimiento 35 delanteras/35 traseras
- 295/35 R21 107Y XL alto rendimiento 36 delanteras/35 traseras

**Prueba en carretera**

- Revise si hay rechinos, traqueteos y ruido de viento
- Demuestre el funcionamiento del sistema de estacionamiento de Audi más una cámara de visión trasera y cámaras de visión superior o de las esquinas (si cuenta con estas)
- Verifique el rendimiento y la aceleración del motor
- Verifique el funcionamiento de la transmisión
- Revise la suspensión de aire adaptable en todas las posiciones (si cuenta con esta)
- Revise la dirección/alineación de neumáticos
- Conduzca en carretera el vehículo aplicando los frenos (por lo menos 4 veces) a 20 mph (35 km/h) para limpiar los rotores del freno. Revise si hay un ruido/vibración anormal
- Freno de estacionamiento: Aplique y verifique la retención y liberación

**Prueba en carretera (continuación)**

- Verifique la calidad de recepción en las bandas AM/FM/SAT
- Verifique las funciones del control de crucero/ACC (si cuenta con este)
- Verifique la función de asistencia para cambiarse de carril de Audi (si cuenta con esta):
- Control del clima: Revise todas las funciones y asegure la calefacción y el enfriamiento adecuado del A/C
- Calefacción/ventilación del asiento: Inspeccione si funciona adecuadamente (si cuenta con esta)
- Función de navegación (si cuenta con una): Active NAV y siga las direcciones de regreso a la concesionaria

**Inspección posterior de prueba en carretera**

- Interrogue la memoria de fallas usando la Herramienta de exploración e imprima el Registro de diagnóstico
- Grabe el millaje final en la lista de verificación y fírmela

**Inspección posterior de prueba en carretera (continuación)**

- Asegúrese que esté instalada la etiqueta amarilla de presión de neumático en el volante

**Si el Vehículo es para la sala de exhibiciones/almacenamiento de inventario o uso de demostración**

- Instale el cargador de la sala de exhibiciones para asegurarse que la batería permanezca cargada todo el tiempo
- Aplique la calcomanía de mantenimiento de inventario
- Instale las hojas de los lavaparabrisas estándar (si no están ya instaladas)

**Técnico**

Certifico que todas las operaciones se han completado y este vehículo está preparado de acuerdo con los Estándares de calidad y procedimientos de Audi y que ha cumplido con los estándares de Entrega perfecta.

Firma del técnico

Fecha de finalización