



Audi

2015

Cabriolet A5, S5 y RS5**Informe del técnico de Audi**

N.º de inventario

Número de concesionario

R.O. N.º

VIN

Millaje de prueba en carretera

Millaje de prueba en carretera en

El técnico de Audi debe completar todos los puntos antes de la entrega al cliente

****Consulte la pestaña Funciones especiales del Diagnóstico de ODIS con GFF para las pruebas de función de PDI**

****Audi recomienda el uso de un cargador de batería aprobado por Audi para evitar la descarga excesiva de la batería durante la inspección**

Abra Campañas/actualizaciones

- Revise si Elsa tiene campañas y actualizaciones abiertas. Realice campañas que no necesitan SVM si aplica. Las campañas que necesitan SVM deben realizarse únicamente después de que el vehículo se ha colocado en modo de transporte.

Inspección de batería

- Revise si las abrazaderas de la batería tienen el torque adecuado. Vuelva a aplicar el torque si es necesario
- Realice la prueba de la batería A para las nuevas baterías con GFF en ODIS Diagnosis (diagnóstico) -> Special functions (funciones especiales) -> Service work (trabajo de servicio). Seleccione la opción 2 de la prueba de baterías para baterías nuevas como parte de la inspección previa a la entrega y tome acciones según los resultados de las pruebas (correcto, recarga, reemplazo). Asegúrese de que el registro del diagnóstico se cargue en el servidor sin documentos GFF al seleccionar "correcto" cuando el técnico desee enviar el protocolo de diagnóstico actual generado en línea. (Nota: No utilice la Función guiada. El registro de diagnóstico se carga en GFF sin documentos)

Desactivación del modo de transporte, verificación de DTC, configuración del recordatorio de servicio

**Se recomienda iniciar ODIS con el motor en funcionamiento para habilitar todos los Planes de prueba de 5F en GFF y también asegurar que SVM vea todas las unidades de control durante la revisión de la configuración del vehículo SVM*

- Desactive el modo de transporte de vehículo (por medio de Special functions (funciones especiales) -> Service work (trabajo de servicio) -> 19-Transport mode activating/deactivating (activación/desactivación de modo de transporte-19))
- Establezca el recordatorio de servicio (por medio de Special functions (funciones especiales) -> Service work (trabajo de servicio) -> 17-PDI-resetting SRI at PDI, counter reset, etc. (17-PDI-restablecimiento SRI en PDI, restablecimiento de contador, etc.))

Desactivación del modo de transporte, verificación de DTC, configuración del recordatorio de servicio (continuación)

- Para vehículos MMI3G+, configure el canal de adaptación (por medio de Special functions (funciones especiales) -> Service work (trabajo de servicio) -> 5F-Activating/deactivating storage of music (5F-activación/desactivación de almacenamiento de música)). También denominado Ripeado de CD. Realice un restablecimiento difícil de MMI para completar la activación
- Realice cualquier actualización de campaña que necesite SVM en este momento (siga las instrucciones que se muestran en la documentación de campaña)

Inspección y revisión de fluidos debajo del capó

- Revise todos los niveles de fluido y llene si es necesario
- Revise el aceite del motor con la Herramienta especial Tool T40178 en una superficie plana y nivelada

Inspección de la cajuela

- Instale la herramienta de desinstalación de la cubierta del perno de la rueda del kit de PDI y la llave de la rueda (si aplica) en el kit de herramientas de la cajuela detrás de la cubierta lateral derecha
- Establezca la presión del neumático de repuesto
- Verifique el funcionamiento de la cajuela incluyendo la manija de liberación de emergencia

Exterior

- Realice pruebas con los lavaparabrisas para verificar la precisión y la función
- Encienda los faros y revise los lavaparabrisas de los faros (si está equipado)
- Revise las funciones de iluminación exterior
- Verifique el funcionamiento de la llave, Incluso la memoria del asiento (si aplica); verifique que el vehículo arranca y funciona con el botón arranque/parada; verifique que se pueda poner y quitar seguro a las puertas con las llaves remotas y avanzadas, incluso los sensores de la manija de la puerta (si cuenta con esta)



Interior

- Revise el funcionamiento de todos los interruptores: llave, ventanas, ajuste del sillón y funciones de seguridad para los niños
- Calibre la brújula del espejo retrovisor según la zona adecuada y revise la iluminación/función de atenuación automática (si cuenta con esta)
- Verifique el funcionamiento de todas las luces interiores
- Espejos: Inspeccione el plegado, ajustes, inclinación derecha en reversa y la memoria (si cuenta con esto)
- Inspeccione el funcionamiento del encendedor, tomacorriente auxiliar debajo del apoyabrazos y tomacorriente trasero
- Verifique el funcionamiento de todas las cerraduras y cinturones de seguridad delanteros y traseros
- Revise el funcionamiento de la bocina
- Bolsa de aire del lado del pasajero: Verifique el funcionamiento del Sistema de detección de ocupación de pasajero
- Verifique que las herramientas de cierre manual de la capota convertible estén presentes

Radio

- Verifique el funcionamiento del reproductor de CD
- Verifique el funcionamiento de AMI o la entrada auxiliar (si cuenta con estos)
- Ranura de la tarjeta SD: Inserte la tarjeta SD y pruebe la función (revise todas las ranuras de la tarjeta SD según esté equipada)
- Verifique que el radio HD esté apagado en el menú Radio/settings (radio/configuración)

MMI/Navegación de Audi

- Verifique y establezca el Idioma y unidades de medida en el menú de configuración
- Establezca la configuración de fuente de Hora en "GPS" y establezca horario de verano automático en "on." Cambie la zona horaria a la ubicación correcta del distribuidor
- Modo de navegación (si cuenta con una): Establezca la ubicación del distribuidor (para seguimiento al concesionario durante la prueba en carretera)

Tutoriales de vídeo a bordo

- Cargue los tutoriales de vídeo a bordo
- Encienda el encendido
- Inserte el DVD a bordo en la unidad de DVD
- Seleccione el botón de función del Vehículo El sistema se inicia
- Seleccione la función manual del propietario al seleccionar el botón de control superior derecho
- Seleccione "sí"

Tutoriales de vídeo a bordo (continuación)

- Seleccione "CD/DVD"
- Seleccione "Iniciar actualización"
- Apague el encendido para iniciar la actualización (la actualización tarda aproximadamente 5 minutos)
- Una vez termine, retire el disco y colóquelo de nuevo en la caja para el próximo vehículo

Conexión de Audi (SOLO EE.UU.) (si cuenta con esta)

- Verifique que el paquete de información de conexión de Audi esté presente, incluso folleto de Audi, folleto de T-Mobile, tarjeta SIM del cliente, Términos y condiciones de T-Mobile (T&C) (si aplica)
- Conecte la tarjeta SIM de **demostración del distribuidor** SIM en el vehículo y asegúrese de que el sistema se conecte por completo a 2G o 3G (símbolo 2G o 3G con flechas)(sólo aplica en un área de servicio de T-Mobile)
- Active Google Earth en las configuraciones de navegación y verifique que el logotipo blanco de Google aparezca junto al símbolo de 2G o 3G
- Asegúrese de que la red inalámbrica esté encendida (botón de función de TEL > botón de control Settings (configuración) > Wi-Fi settings (configuración de Wi-Fi) > Wi-Fi active (Wi-Fi activo) > seleccione "Visible")
- Revise si la funcionalidad de los sitios de interés de Wi-Fi está habilitada y verifique que SSID esté configurado como "AU-DIXXXX," donde XXXXX = los últimos cinco dígitos de VIN que están automáticamente prestablecidos en el sistema.

Inspección en grúa

- Revise en la parte inferior del vehículo si hay fugas de líquidos y componentes sueltos
- Revise si hay daño en la dirección, cubiertas, sistema de frenos, mangueras, neumáticos y ruedas
- Retire los bloques de suspensión de transporte (si están instalados)
- Inspeccione si los pernos de la rueda tienen el torque adecuado con una llave para torque
- Instale las cubiertas de los pernos de la rueda y las tapas centrales que se incluyen
- Si es una unidad vendida, establezca a la condición de Carga normal apropiada. *Vea la "Tabla de presión de neumático de condición de carga normal de 2015" publicada por separado en ServiceNet.* Si va a almacenamiento, coloque los neumáticos a las presiones máximas de neumático recomendado en la jamba de la puerta del pilar B y guarde los valores de presión de neumático en el menú Car/System (Vehículo/sistema)

Prueba en carretera

- Revise si hay rechinos, traqueteos y ruido de viento
- Con el motor funcionando para conservar la energía de la batería, pruebe la capota plegable eléctrica

**Prueba en carretera (continuación)**

- Verifique el rendimiento y la aceleración del motor
- Haga pruebas de funcionamiento del plegado de la capota eléctrica (Cabriolet)
- Verifique el funcionamiento de la cámara de visión trasera y los sensores de estacionamiento trasero (si cuenta con estos)
- Verifique la función de asistencia para cambiarse de carril de Audi (si cuenta con esta):
- Verifique la función de asistencia de cambio de carril activo de Audi (si cuenta con esta):
- Verifique el funcionamiento de la transmisión incluso las levas de cambio
- Revise la dirección/alineación de neumáticos
- Conduzca en carretera el vehículo aplicando los frenos (por lo menos 4 veces) a 20 mph (35 km/h) para limpiar los rotores del freno. Revise si hay un ruido/vibración/pulsación anormal
- Freno de estacionamiento: Aplique y verifique la retención y liberación
- Verifique la calidad de recepción en las bandas AM/FM/SAT
- Verifique el funcionamiento de control de crucero/ACC (si cuenta con este)
- Verifique el funcionamiento de los asientos con calefacción/ventilación y el sistema de nivelación del cuello (si cuenta con estos)
- Control del clima: Revise todas las funciones y asegure el enfriamiento adecuado del A/C
- Función de navegación (si cuenta con una): Active NAV y siga las direcciones de regreso a la concesionaria

Inspección posterior de prueba en carretera

- Interrogue la memoria de fallas usando la Herramienta de exploración e imprima el Registro de diagnóstico
- Grabe el millaje final en la lista de verificación y firmela
- Asegúrese que esté instalada la etiqueta amarilla de presión de neumático en el volante

Si el Vehículo es para la sala de exhibiciones/almacenamiento de inventario o uso de demostración

- Instale el cargador de la sala de exhibiciones para asegurarse que la batería permanezca cargada todo el tiempo
- Aplique la calcomanía de mantenimiento de inventario
- Instale las hojas de los lavaparabrisas estándar (si no están ya instaladas)
- Itat, es cla vis poriverni imis; iam estrestrena, factela ist L. Mo neque delum egerfecultor in senatae nonum nostandum dit? quam stabem hacivas consi iam utudam pat consita, consulv ivivertem aciam moero et pra spes, sedieni rmanter ivicaessil verit; iamdiore condem dium intea senatius, ca; nont.
- Ura nesessunte facrit. Nos vivempriit vignons imussicae ad aut ego merbissolis. Caet; Catium fati, quam, quo temuro, crit. Oximmov erorum di patiem omnorte rnihicato condam in tem

Técnico

Certifico que todas las operaciones se han completado y este vehículo está preparado de acuerdo con los Estándares de calidad y procedimientos de Audi y que ha cumplido con los estándares de Entrega perfecta.

 Últimos 8 de VIN

 Firma del técnico

 Fecha de finalización